

Anschlagkette, Klasse 8, 4-strängig mit Ratsche und Verkürzungshaken



Produktinformation

Hochwertige 4-strängige Anschlagkette ausgestattet mit Ratschenhaken und Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und verfügen über CE-Kennzeichnungen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel sind eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb

Standard: EN 818-4

Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42071427W	6	2,36	0,5	13,91	12
42070063W	6	2,36	1,5	15,41	12
42071433W	6	2,36	1	15,51	12
42071436W	6	2,36	2,5	18,61	12
42071445W	6	2,36	3	21,91	12

42070073W	6	2,36	2	22,11	12
42071442W	6	2,36	3,5	23,51	12
42071449W	6	2,36	4	25,11	12
42071453W	6	2,36	5	31,71	12
42071457W	6	2,36	6	34,91	12
42071461W	8	4,25	0,5	17,334	12
42070175W	8	4,25	1	20,034	12
42070102W	8	4,25	1,5	22,734	12
42070103W	8	4,25	2	25,434	12
42070083W	8	4,25	2,5	28,134	12
42070113W	8	4,25	3	30,834	12
42070136W	8	4,25	3,5	33,534	12
42071474W	8	4,25	4	36,234	12
42071478W	8	4,25	5	41,634	12
42070087W	8	4,25	6	47,034	12
42071330W	10	6,7	0,5	23,4	12
42070126W	10	6,7	1	27,7	12
42071334W	10	6,7	1,5	32	12
42070089W	10	6,7	2	36,3	12
42070176W	10	6,7	2,5	40,6	12
42070092W	10	6,7	3	44,9	12
42070389W	10	6,7	3,5	49,2	12
42070218W	10	6,7	4	53,5	12

42070095W	10	6,7	5	62,1	12
42070414W	10	6,7	6	70,7	12
42071356W	13	11,2	0,5	41,56	12
42071363W	13	11,2	1	48,56	12
42071360W	13	11,2	1,5	55,56	12
42070356W	13	11,2	2	62,56	12
42071367W	13	11,2	2,5	69,56	12
42070407W	13	11,2	3	76,56	12
42071373W	13	11,2	3,5	83,56	12
42070061W	13	11,2	4	90,56	12
42071381W	13	11,2	5	104,56	12
42071385W	13	11,2	6	118,56	12
42071397W	16	17	1	78,15	12
42071393W	16	17	1,5	89,15	12
42071404W	16	17	2	100,15	12
42071401W	16	17	2,5	111,15	12
42071412W	16	17	3	122,15	12
42071408W	16	17	3,5	133,15	12
42071416W	16	17	4	144,15	12
42071420W	16	17	5	166,15	12
42071424W	16	17	6	188,15	12

Blaupause

