



Randgelenkauge zum Anschweißen von VRBK-FIX RUD

Produktinformation

- Schnelle Anpassung des Distanzblocks an das Gelenkauge
- Kein Rosten: HY-Rundschweißnaht
- Komponenten durch eine radiale Druckfeder fest verbunden

Ladering zur Kantenbefestigung. An der Ecke verschweißt, reduziert sich die Anzahl der Hebepunkte. Möglichkeit der Beladung in jede Richtung. Niedriges Profil und 270°-Drehung.

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1.

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | T mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|--------------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 11.427902149 | VRBK-FIX 4 t | 4 | 32 | 14 | 28 | 48 | 141 | 30 | 65 | 1 | 12 |
| 11.427902150 | VRBK-FIX 6.7 t | 6,7 | 40 | 20 | 35 | 60 | 181 | 34 | 84 | 2,16 | 12 |
| 11.427902256 | VRBK-FIX 10 t | 10 | 52 | 22 | 46 | 65 | 212 | 46 | 94 | 4,4 | 12 |
| 11.427904653 | VRBK-50 t | 50 | 134 | 70 | 118 | 230 | 626 | 96 | 303 | 76,35 | 12 |

Blaupause

