

Seilrolle Gebuwin KB150-7500 - Mit Rollenblock

Produktinformation



Die Blockseilrollen aus dem Gebuwin-Sortiment sind sowohl für Hand- als auch für Elektroseilwinden geeignet. Das Rad ist aus Gusseisen gefertigt und mit Lagern ausgestattet. Die Flaschenzüge werden verwendet, um das Seil an die Stelle zu führen, an der die Last bewegt werden soll. Eine gute Möglichkeit, das Bewegen Ihrer Last zu erleichtern.

- Geeignet für elektrische und manuelle Winden
- Umlenkrolle aus Gusseisen
- Bügel aus Stahl mit einer Lackschicht
- Gleitlager

Optionen:

- ATEX geeignet

Material: Gusseisen, Stahl

Temperaturbereich: - 20°C bis zu + 40°C

| Seildurchmesser | Tragfähigkeit t | Modell | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | K mm | M mm | N mm | P mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-----------------|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 8 | 0,15 | KB150 | 90 | 60 | 18 | 65 | 5 | 11 | 90 | 35 | 54 | 4,5 | 72 | 1 | 12 |
| 9 | 0,3 | KB300 | 100 | 65 | 20 | 70 | 5 | 11 | 100 | 35 | 59 | 5 | 80 | 1 | 12 |
| 10 | 0,6 | KB600 | 120 | 65 | 28 | 75 | 5 | 13 | 105 | 35 | 69 | 5,5 | 98 | 1,5 | 12 |
| 10 | 1,5 | KB1500 | 155 | 110 | 27 | 80 | 6 | 14 | 120 | 75 | 85 | 5,5 | 129 | 3 | 12 |
| 16 | 2 | KB2000 | 220 | 165 | 32 | 105 | 8 | 17 | 155 | 115 | 121 | 8,5 | 184 | 6,5 | 12 |
| 18 | 4 | KB4000 | 260 | 200 | 40 | 140 | 10 | 21 | 195 | 145 | 143 | 9,5 | 222 | 11,5 | 12 |
| 26 | 7,5 | KB7500 | 310 | 240 | 52 | 155 | 12 | 21 | 215 | 180 | 170 | 14 | 250 | 21 | 12 |

Blaupause

