



Stirnrad-Handwinde Gebuwin TL300-600

Produktinformation

Diese praktische Stirnradwinde zeichnet sich durch ihre Schnelligkeit aus. Sie ist mit einer Lastdruckbremse mit doppeltem Ratschensystem und einem halbgeschlossenen Gehäuse ausgestattet.

- Robuste und sichere Hub- und ZugwindeL
- Ösendruckbremse mit Doppelsperrklinkensystem für sicheren Halt der Last in jeder Position
- Seilabgang nach oben
- Verstellbare Kurbel
- Für die Wandmontage geeignet

Optionen:

- Verzinkte Oberfläche 6 - 8 Mikron (EV)
- 2 Farbschichten (2L)
- ATEX zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20°C bis zu +70°C

Oberfläche: Grau lackiert.

Standard: EN 13157

Hinweis: Die Kabel müssen separat bestellt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

| Code | Tragfähigkeit t | Für Seil Ø (mm) | Seilaufnahme (m) | Tragfähigkeit oberste Lage (kg) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| TL300 | 0,3 | 4 | 35,4 | 172 | 10 | 12 |
| TL600 | 0,6 | 6 | 12,3 | 336 | 11 | 12 |

Blaupause

