



## Stirnrad-Handwinde Gebuwin TL300-600

### Produktinformation

Diese praktische Stirnradwinde zeichnet sich durch ihre Schnelligkeit aus. Sie ist mit einer Lastdruckbremse mit doppeltem Ratschensystem und einem halbgeschlossenen Gehäuse ausgestattet.

- Robuste und sichere Hub- und ZugwindeL
- Ösendruckbremse mit Doppelsperrklinkensystem für sicheren Halt der Last in jeder Position
- Seilabgang nach oben
- Verstellbare Kurbel
- Für die Wandmontage geeignet

#### Optionen:

- Verzinkte Oberfläche 6 - 8 Mikron (EV)
- 2 Farbschichten (2L)
- ATEX zertifiziert Zone 2 und 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -20°C bis zu +70°C

**Oberfläche:** Grau lackiert.

**Standard:** EN 13157

**Hinweis:** Die Kabel müssen separat bestellt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Code	Tragfähigkeit t	Für Seil Ø (mm)	Seilaufnahme (m)	Tragfähigkeit oberste Lage (kg)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
TL300	0,3	4	35,4	172	10	12
TL600	0,6	6	12,3	336	11	12

## Blaupause

