



## Drahtseil PVC ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC

### Produktinformation

**ROPETEX**



ROPETEX S33 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet ist und einen schwarzen PVC-Mantel hat. Es kann eine gute Wahl für grundlegende Hebeanwendungen sein, wie z.B. Hebebänder, Sicherheitsseile in Studios/Theatergebäuden usw. Es wird am häufigsten bei kleinen Durchmessern bis zu 8 mm verwendet. ROPETEX S33 ist mit einer Stahleinlage ausgestattet, wodurch das Seil weniger flexibel als PVC S14 ist, aber eine höhere Festigkeit aufweist.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch es für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und es erfüllt die Anforderungen der REACH-Richtlinie 1907/2006.

**Seilkonstruktion:** 6x19M-WSC

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -30°C bis zu +70°C

**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Füllfaktor:** 0,53

[DE] General use.

Anschlagseil



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm <sup>2</sup>	Schmierung	Gewicht kg/100m
105130400300034	4	3	schwarz	1.770	5,77	3,76	-	4,2
105130800600034	8	6	schwarz	1.770	23,1	15	-	16,1