

## Extreema® Schutzschlauch EP-L

### Produktinformation



Gemäß den EN-1492-Vorschriften für die sichere Verwendung von Rundschlingen sollte die Schlinge immer am Anschlagpunkt (Schäkel, Bolzen, Achse, Zapfen, usw.) sowie am Hebezeug (Kranhaken) geschützt werden.

Die Hauptanwendung für unsere EP-Serie ist der Schutz des Hebezeugs und des zu hebenden Objekts für einen sichereren Hebevorgang.

Mit dem Extreema®-Schutz haben Rundschlingen und Hebebänder eine wesentlich längere Lebensdauer und machen Ihre Arbeitsbedingungen wesentlich sicherer.

Der EP-L-Schutz wird aus 100% Dyneema®, der stärksten Faser der Welt, hergestellt. Die Farbe ist weiß. Es kann mit oder ohne Klettverschluss und in verschiedenen Abmessungen geliefert werden. Er ist einfach an- und abzulegen und die perfekte Lösung zum Schutz Ihres Hebegurts.

Der EP-L Schutz ist extrem stabil und dehnbar. Er hat sich in vielen Branchen und für viele diverse Anwendungen bewährt. Der Schutz verhindert eine Beschädigung der Nutzlast; Er ist Chemikalienbeständig und extrem widerstandsfähig gegen Schnitte, Abrieb und Durchstiche. Damit eignet er sich perfekt für das wiederholte Verladen von Nutzlasten mit extrem scharfen Kanten.

Auch als EP-XL & XXL Extreema® Protect erhältlich.

#### Merkmale des Extreema® EP-L Schutz:

- hohe Schnittfestigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- nimmt kein Wasser auf
- leichtes An- und Ablegen mit Klettverschluss

**Material:** 100% Dyneema®

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Standard:** EN 1492-2

*außer Material*

Artikel-Nr.	Code	Länge m	Width mm	Lieferzeit (in Tagen)
12.40EP-L0050	EP-L0	0,5	100	12
12.40EP-L1050	EP-L1	0,5	120	12
12.40EP-L2050	EP-L2	0,5	150	12
12.40EP-L3050	EP-L3	0,5	180	12
12.40EP-L4050	EP-L4	0,5	200	12
12.40EP-L5050	EP-L5	0,5	250	12
12.40EP-L6050	EP-L6	0,5	300	12
12.40EP-L7050	EP-L7	0,5	350	12
12.40EP-L8050	EP-L8	0,5	400	12
12.40EP-L9050	EP-L9	0,5	450	12
12.40EP-L11050	EP-L11	0,5	550	12
12.40EP-L12050	EP-L12	0,5	600	12
12.40EP-L13050	EP-L13	0,5	700	12
-	EP-L10	0,5	500	12
-	EP-L14	0,5	800	12
-	EP-L15	0,5	900	12
-	EP-L16	0,5	1.000	12
12.40EP-L0100	EP-L0	1	100	12
12.40EP-L1100	EP-L1	1	120	12
12.40EP-L2100	EP-L2	1	150	12
12.40EP-L3100	EP-L3	1	180	12

12.40EP-L4100	EP-L4	1	200	12
12.40EP-L5100	EP-L5	1	250	12
12.40EP-L6100	EP-L6	1	300	12
12.40EP-L7100	EP-L7	1	350	12
12.40EP-L8100	EP-L8	1	400	12
12.40EP-L9100	EP-L9	1	450	12
12.40EP-L11100	EP-L11	1	550	12
12.40EP-L12100	EP-L12	1	600	12
12.40EP-L13100	EP-L13	1	700	12
-	EP-L10	1	500	12
-	EP-L14	1	800	12
-	EP-L15	1	900	12
-	EP-L16	1	1.000	12
12.41EP-L3150	EP-L3	1,5	180	12
-	EP-L2	1,5	150	12
-	EP-L5	2	90	12
-	EP-L10	2	500	12
-	EP-L6	2	300	12
-	EP-L6	3	300	12
-	EP-L4	4	200	12
-	EP-L7	4	350	12
-	EP-L6	5	300	12