



## Befestigungsgurt 10T STANDARD 75mm

### Produktinformation



Der 75-mm-Standard ist ein Zurrgerät, das für wirklich einzigartige Ladungen geeignet ist. Maschinengurte werden hauptsächlich zur Sicherung von Anhängern oder Lohnmaschinen sowohl an Land als auch auf See eingesetzt. Die Rassel hat einen langen Griff, der die Spannung erhöht.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, Gemäß der Norm EN 12195-2

**Standard:** EN 12195-2

**Hinweis:** Die Standardlänge des kurzen Teils beträgt 0,5 m.

**Warnhinweis:** Nicht aufhängen, nur befestigen.

Artikel-Nr.	Zurkapazität LC (daN)	MBK T	Länge m	Bandbreite mm	Ausführung	Beschlagteile	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
25010309F	5.000	10	4	75	2-teilig	Wire hook double	4,2	12
25010311F	5.000	10	6	75	2-teilig	Wire hook double	4,7	12
25010312F	5.000	10	8	75	2-teilig	Wire hook double	5,3	12
25010314F	5.000	10	10	75	2-teilig	Wire hook double	5,9	12