



2-strängige Schlauchschlingen

Produktinformation

Eine leichtere Alternative zu Anschlagketten, z.B. zum Heben von Transformatoren ohne Beschädigungsgefahr des Isolators etc. Auch mit Sicherheitshaken, Wirbelhaken, Schäkel etc. erhältlich.

Ausführung: RFID-fähig

Material: 100% Polyester

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C - +100°C

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
PRK1201	1,4
PRK1201.5	1,4
PRK1202	1,4
PRK1202.5	1,4
PRK1203	1,4
PRK1204	1,4

PRK2201	2,8
PRK2201.5	2,8
PRK2202	2,8
PRK2202.5	2,8
PRK2203	2,8
PRK2204	2,8
PRK3201	4,2
PRK3201.5	4,2
PRK3202	4,2
PRK3202.5	4,2
PRK3203	4,2
PRK3204	4,2
PRK5201	7
PRK5201.5	7
PRK5202	7
PRK5202.5	7
PRK5203	7
PRK5204	7
PRK8202	11,2
PRK8202.5	11,2
PRK8203	11,2
PRK8204	11,2
PRK8205	11,2

