



3-strängige Schlauchschlingen

Produktinformation

Eine leichtere Alternative zu Anschlagketten, z.B. zum Heben von Transformatoren ohne Beschädigungsgefahr des Isolators etc. Auch mit Sicherheitshaken, Wirbelhaken, Schäkel etc. erhältlich.

Ausführung: RFID-fähig

Material: 100% Polyester

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C - +100°C

Sicherheitsbeiwert: 4:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t |
|-------------|--------------------|
| PRK1301 | 2,1 |
| PRK1301.5 | 2,1 |
| PRK1302 | 2,1 |
| PRK1302.5 | 2,1 |
| PRK1303 | 2,1 |
| PRK1304 | 2,1 |

| | |
|-----------|------|
| PRK2301 | 4,2 |
| PRK2301.5 | 4,2 |
| PRK2302 | 4,2 |
| PRK2302.5 | 4,2 |
| PRK2303 | 4,2 |
| PRK2304 | 4,2 |
| PRK3301 | 6,3 |
| PRK3301.5 | 6,3 |
| PRK3302 | 6,3 |
| PRK3302.5 | 6,3 |
| PRK3303 | 6,3 |
| PRK3304 | 6,3 |
| PRK5301 | 10,5 |
| PRK5301.5 | 10,5 |
| PRK5302 | 10,5 |
| PRK5302.5 | 10,5 |
| PRK5303 | 10,5 |
| PRK5304 | 10,5 |
| PRK8302 | 17 |
| PRK8302.5 | 17 |
| PRK8303 | 17 |
| PRK8304 | 17 |
| PRK8305 | 17 |

