



Gurtschlaufe B1

Produktinformation

Einlagige Hebeschlingen. Die Breite der Schlinge nimmt im Verhältnis zur Tragfähigkeit zu. Ideal für Orte, an denen ein minimaler Flächendruck auf die zu hebende Last erforderlich ist, z.B. beim Heben von Booten. Serienmäßig verstärkte Faltösen.

Achtung! Die Standardmaßtoleranz beträgt $\pm 3\%$. Längen können innerhalb der Toleranz variieren!

Dank unserer eigenen Produktion können wir auch Sondertypen und -längen sowie Anschlagmittel mit höherer Kapazität schnell liefern.

Ausführung: RFID-fähig

Material: 100% Polyester

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C - +100 °C

Hinweis: farbcodiert

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t
41010076F	1
41010077F	1
41010074F	1
41010078F	1
41010043F	1
41010072F	1

41010063F	1
41010079F	1
41010080F	1
41010081F	1
41010082F	2
41010045F	2
41010073F	2
41010044F	2
41010083F	2
41010084F	2
41010085F	2
41010086F	2
41010087F	2
41010088F	2
41010089F	3
41010039F	3
41010046F	3
41010047F	3
41010090F	3
41010071F	3
41010091F	3
41010092F	3
41010093F	3

41010094F	4
-----------	---

41010095F	4
-----------	---

41010034F	4
-----------	---

41010096F	4
-----------	---

41010033F	4
-----------	---

41010097F	4
-----------	---

41010098F	4
-----------	---

41010099F	4
-----------	---

41010100F	4
-----------	---

41010050F	5
-----------	---

41010101F	5
-----------	---

41010102F	5
-----------	---

41010048F	5
-----------	---

41010103F	5
-----------	---

41010060F	5
-----------	---

41010104F	5
-----------	---

41010105F	5
-----------	---