



Manueller Kettenzug

Produktinformation

Der hochwertige Flaschenzug ist langlebig und durch die ergonomische Handkette einfach zu bedienen. Maximale Belastung wird mit wenig Handkraft erreicht. Standard-Hubhöhen sind 3 m und 6 m. Andere Hubhöhen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Funktionalität:

- Kompaktes und leichtes Design.
- Jedes Hebezeug wird dynamisch auf 1,5 x WLL getestet, bevor es das Werk verlässt.
- Das Kettenrad und die Antriebswelle werden von einem Nadellager und einem Gleitlager im Inneren getragen, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
- Sichere, gut versteckte automatische Lastreaktionsbremse.
- Ausgestattet mit 2 Bremsklinken und 4 Bremsfedern (doppelte Sicherheit gegenüber den Anforderungen der EN 13157).
- Die einzigartige Oberflächenbehandlung bietet hervorragenden Korrosionsschutz und niedrige Betriebsgeräusche.
- Schwenkhaken an beiden Enden erleichtern die Positionierung während des Gebrauchs.
- Die Haken sind so konstruiert, dass sie sich bei Überlastung öffnen und nicht brechen.
- Haken mit langlebigen Stahlklinken ausgestattet.
- Die Haken haben seitlich eingeschmiedete Verformungsprüfpunkte, um eine Überlastung zu erkennen und den Verschleiß zu bestimmen.
- Ausgestattet mit RFID (Chip) für einfache Wartung und Kontrolle, HF -13,56 Mhz.
- Zertifikate und Konformitätserklärung liegen jedem Hebezeug bei.
- Ersatzteile sind verfügbar.
- Andere Hubhöhen sind auf Anfrage erhältlich.
- Die Länge der Handkette ist immer gleich der Hubhöhe.

Material: Langlebige Materialien aus Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Orange pulverbeschichteter Korpus und verzinkte Elemente

Standard: EN 13157

Hinweis: mit RFID ausgestattet

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Kette Durchmesser. (mm)	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
43050001F	0,25	3	1	4 x 12	108	106	20	30	260	6,5	2
43050100F	0,25	6	1	4 x 12	108	106	20	30	260	7,55	2
43050002F	0,5	3	1	5 x 15	130	128	22	34	280	9,8	12
43050103F	0,5	6	1	5 x 15	130	128	22	34	280	11,4	12
43050003F	1	3	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	13,3	12
43050105F	1	6	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	15,9	12
43050004F	2	3	1	8 x 24	185	175	35	49	385	22,1	2
43050106F	2	6	1	8 x 24	185	175	35	49	385	25,3	12
43050005F	3	3	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	27,3	2
43050107F	3	6	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	33,9	2
43050006F	5	3	2	9 x 27	255	183	43	60	615	42,4	2
43050108F	5	6	2	9 x 27	255	183	43	60	615	53,2	2
43050101F	10	6	4	9 x 27	360	183	47	65	820	115,4	12
43050102F	20	8	8	9 x 27	577	183	75	90	1.060	200	12

Blaupause

