



Manueller Schiebewagen

Produktinformation

Die **hochwertige SIVA** Schubkarre sorgt für höchsten **Arbeitskomfort** beim Bewegen und Absetzen der Last. **Räder mit Lagern** bieten eine außergewöhnliche **Leichtigkeit beim Schieben**. Manuelle, elektrische oder pneumatische Winden können einfach an den Ihnen angebotenen Laufkatzen befestigt werden, indem Sie sie mit einem Schäkel oder direkt mit dem oberen Haken an der Öse der Laufkatze verbinden. Dank der verwendeten hochwertigen Materialien zeichnet sich der Kinderwagen durch seine **Lebensdauer** aus.

Hauptvorteile:

- Benutzerfreundlich.
- Einfache solide Konstruktion.
- Vielseitigkeit der Verwendung – passt auf jeden I-Träger, wenn er im Rahmen der Arbeit liegt.
- Großer Kreisradius (Wenderadius) - je nach Modell im Bereich von 0,9-1,4 m (Details in der technischen Spezifikation).
- Einhaltung der Normen der Europäischen Norm.
- Alle Trolleys sind CE-gekennzeichnet.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Lackiert, gelb

Standard: EN 13157

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite	B mm	J mm	K mm	F mm	E mm	D mm	L mm	H mm	G mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)	
43030001F	0,5	55-220	0,5	285	198	158	12,5	40	3	55	80	25	5	2
43030002F	1	58-220	0,7	300	238	183	17	31	3	68	96	29	8,8	2
43030009F	1	58-305	0,7	238	-	183	17	31	3	68	96	29	9,3	12
43030003F	2	66-220	0,9	300	277	208	20	31	3	80	110	36	14	2
43030021F	2	66-305	0,9	405	277	208	20	31	3	80	110	36	14,8	12
43030004F	3	74-220	1,2	328	324	249	26	31	3	100	132	46	23	12
43030022F	3	74-305	1,2	429	324	249	26	31	~3	100	132	46	24,1	2
43030005F	5	90-220	1	354	373	296,5	28	40	5	120	155	52	40	2
43030012F	5	90-305	1	435	373	296,5	28	40	~5	120	155	52	41,1	12

Blaupause

