



Manueller Schiebewagen

Produktinformation

Die **hochwertige SIVA** Schubkarre sorgt für höchsten **Arbeitskomfort** beim Bewegen und Absetzen der Last. **Räder mit Lagern** bieten eine außergewöhnliche **Leichtigkeit beim Schieben**. Manuelle, elektrische oder pneumatische Winden können einfach an den Ihnen angebotenen Laufkatzen befestigt werden, indem Sie sie mit einem Schäkel oder direkt mit dem oberen Haken an der Öse der Laufkatze verbinden. Dank der verwendeten hochwertigen Materialien zeichnet sich der Kinderwagen durch seine **Lebensdauer** aus.

Hauptvorteile:

- Benutzerfreundlich.
- Einfache solide Konstruktion.
- Vielseitigkeit der Verwendung – passt auf jeden I-Träger, wenn er im Rahmen der Arbeit liegt.
- Großer Kreisradius (Wenderadius) - je nach Modell im Bereich von 0,9-1,4 m (Details in der technischen Spezifikation).
- Einhaltung der Normen der Europäischen Norm.
- Alle Trolleys sind CE-gekennzeichnet.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Lackiert, gelb

Standard: EN 13157

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Flanschbreite	Mindest Kurvenradius mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
43030001F	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	5	2
43030002F	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	8,8	2
43030009F	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	9,3	12
43030003F	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	14	2
43030021F	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	14,8	12
43030004F	3	74-220	1.200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	23	2
43030022F	3	74-305	1.200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	24,1	2
43030005F	5	90-220	1.000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	40	2
43030012F	5	90-305	1.000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	41,1	12

Blaupause

