



Vertikaler Hebe- und Drehgriff

Produktinformation

Zum Heben und Wenden von Stahlplatten.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Gelb lackiert

Standard: EN 13155

Hinweis: Die zu hebende Last muss mindestens 20 % der maximal zulässigen Last am Griff wiegen.

Warnhinweis: Keiner Hitzebehandlung aussetzen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Maulweite mm | Test Load kN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | K mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 44020001F | 0,8 | 0-15 | 15,69 | 17 | 44 | 128 | 212 | 30 | 103 | 36 | 35 | 10 | 1,9 | 2 |
| 44020002F | 1 | 0-20 | 19,61 | 22 | 63 | 167 | 295 | 48 | 138 | 50 | 51 | 12 | 4,5 | 2 |
| 44020003F | 2 | 0-25 | 39,23 | 27 | 76 | 202 | 370 | 60 | 164 | 52 | 56 | 16 | 7,5 | 2 |
| 44020004F | 3 | 0-30 | 58,84 | 32 | 85 | 237 | 418 | 65 | 193 | 78 | 59 | 20 | 14,8 | 2 |
| 44020005F | 5 | 0-50 | 98,07 | 55 | 90 | 262 | 480 | 76 | 232 | 90 | 59 | 20 | 23 | 12 |
| 44020006F | 8 | 0-45 | 156,91 | 45 | 112 | 330 | 600 | 85 | 263 | 100 | 77 | 22 | 37 | 2 |

Blaupause

