



Vertikaler Hebe- und Drehgriff

Produktinformation

Zum Heben und Wenden von Stahlplatten.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Gelb lackiert

Standard: EN 13155

Hinweis: Die zu hebende Last muss mindestens 20 % der maximal zulässigen Last am Griff wiegen.

Warnhinweis: Keiner Hitzebehandlung aussetzen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	Test Load kN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44020001F	0,8	0-15	15,69	17	44	128	212	30	103	36	35	10	1,9	2
44020002F	1	0-20	19,61	22	63	167	295	48	138	50	51	12	4,5	2
44020003F	2	0-25	39,23	27	76	202	370	60	164	52	56	16	7,5	2
44020004F	3	0-30	58,84	32	85	237	418	65	193	78	59	20	14,8	2
44020005F	5	0-50	98,07	55	90	262	480	76	232	90	59	20	23	2
44020006F	8	0-45	156,91	45	112	330	600	85	263	100	77	22	37	2

Blaupause

