

Ringmutter für Vertikalhebearbeiten DIN 582



Produktinformation

Hochwertige, vertikale Ringmutter zum vertikalen Heben.

Ausführung: Nur zum vertikalen Heben.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -20 bis +200°C

Oberfläche: Elektrische Verzinkung

Standard: DIN 582

Hinweis: Größere Größen nur auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Gewinde d1 | Inhalt | Thread pitch mm | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | h (mm) | k (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|------------|--------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 46040033F | 0,06 | M 6 | 50 | 1 | 20 | 36 | 20 | 18 | 8 | 0,045 | 12 |
| 46040034F | 0,14 | M 8 | 50 | 1,25 | 20 | 36 | 20 | 18 | 8 | 0,05 | 2 |
| 46040014F | 0,23 | M10 | 50 | 1,5 | 25 | 45 | 25 | 22,5 | 10 | 0,09 | 12 |
| 46040015F | 0,34 | M12 | 25 | 1,75 | 30 | 54 | 30 | 26 | 12 | 0,16 | 12 |
| 46040035F | 0,34 | M14 | 25 | 2 | 35 | 63 | 35 | 30,5 | 14 | 0,24 | 12 |
| 46040016F | 0,7 | M16 | 10 | 2 | 35 | 63 | 35 | 30,5 | 14 | 0,24 | 12 |
| 46040017F | 1,2 | M20 | 10 | 2,5 | 40 | 72 | 40 | 35 | 16 | 0,36 | 12 |
| 46040018F | 1,8 | M24 | 1 | 3 | 50 | 90 | 50 | 45 | 20 | 0,72 | 12 |

Blaupause

