

Hebeösenmutter aus Edelstahl DIN 582



Produktinformation

Edelstahlmutter zum vertikalen Heben.

Material: AISI 316

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 bis +400°C

Oberfläche: Poliert.

Standard: DIN 582

Hinweis: Nur zum vertikalem Heben.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Gewinde mm | b (mm) | c (mm) | d mm | e (mm) | f (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| NSMH06L | 0,08 | M6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 0,05 | 12 |
| NSMH08L | 0,14 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 0,05 | 12 |
| NSMH10L | 0,23 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 | 12 |
| NSMH12L | 0,34 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 0,16 | 12 |
| NSMH16L | 0,7 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 0,24 | 12 |
| NSMH20L | 1,2 | M20 | 39 | 71 | 39 | 14 | 70 | 0,36 | 12 |

Blaupause

