



## Einfacher Schäkel mit Sicherung

### Produktinformation

Hochwertiger, gerader Schäkel mit Sicherheitsnadel. Zugelassen zum Heben.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -20°C bis +200°C

**Oberfläche:** Feuerverzinkt

**Standard:** US. FED. SPEC. RR-C-271F

**Sicherheitsbeiwert:** 6:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit<br>t | Größe (inch) | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | M<br>mm | N<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 46010035F   | 0,5                | 1/4          | 12      | 8       | 19      | 7       | 16      | 25      | 41      | 40      | 7       | 0,06            | 2                     |
| 46010039F   | 0,75               | 5/16         | 14      | 10      | 26      | 8       | 19      | 30      | 49      | 46      | 8       | 0,1             | 12                    |
| 46010045F   | 1                  | 3/8          | 17      | 11      | 31      | 10      | 23      | 36      | 59      | 55      | 10      | 0,15            | 2                     |
| 46010102F   | 1,5                | 7/16         | 19      | 13      | 36      | 11      | 27      | 41      | 68      | 64      | 11      | 0,22            | 2                     |
| 46010065F   | 2                  | 1/2          | 21      | 16      | 42      | 13      | 30      | 46      | 77      | 71      | 13      | 0,34            | 2                     |
| 46010073F   | 3,25               | 5/8          | 27      | 19      | 51      | 16      | 38      | 59      | 96      | 90      | 16      | 0,67            | 2                     |
| 46010081F   | 4,75               | 3/4          | 32      | 23      | 61      | 19      | 46      | 70      | 115     | 103     | 21      | 1,14            | 2                     |
| 46010085F   | 6,5                | 7/8          | 37      | 26      | 72      | 23      | 53      | 81      | 135     | 120     | 25      | 1,74            | 2                     |
| 46010101F   | 8,5                | 1            | 43      | 29      | 81      | 26      | 61      | 94      | 151     | 135     | 26      | 2,52            | 2                     |
| 46010094F   | 9,5                | 1-1/8        | 46      | 32      | 91      | 29      | 69      | 103     | 172     | 150     | 32      | 3,45            | 2                     |
| 46010048F   | 12                 | 1-1/4        | 52      | 35      | 100     | 32      | 76      | 115     | 191     | 165     | 35      | 4,9             | 12                    |
| 46010051F   | 13,5               | 1-3/8        | 57      | 38      | 111     | 35      | 84      | 127     | 210     | 183     | 38      | 6,24            | 2                     |
| 42040139F   | 17                 | 1-1/2        | 61      | 42      | 122     | 38      | 92      | 137     | 230     | 196     | 42      | 8,39            | 12                    |
| 46010195F   | 25                 | 1-3/4        | 73      | 51      | 146     | 45      | 106     | 162     | 279     | 230     | 54      | 14,2            | 12                    |
| 46010076F   | 35                 | 2            | 82      | 57      | 172     | 51      | 122     | 184     | 312     | 264     | 51      | 21,2            | 2                     |
| 46010192F   | 55                 | 2-1/2        | 105     | 70      | 203     | 67      | 145     | 238     | 377     | 344     | 67      | 38,6            | 12                    |
| 46010087F   | 85                 | 3            | 127     | 83      | 216     | 76      | 165     | 279     | 429     | 419     | 89      | 56              | 2                     |
| 46010185F   | 120                | 3-1/2        | 133     | 96      | 240     | 92      | 203     | 320     | 500     | 510     | 102     | 95              | 12                    |

# Blaupause

