



## Hebelzug Kito Typ LB

### Produktinformation

**Allgemein:** Der KITO-Hebelzug der L5-Serie ist speziell für den anspruchsvollen Einsatz in der industriellen Anwendung konzipiert worden. Größe und Gewicht konnten reduziert werden. Das verschlossene Getriebe und die Lastbremse sind vor Staub und Wasser weitestgehend geschützt. Durch die zweifache Getriebeuntersetzung ist der Hebelzug mit geringem Kraftaufwand zu bedienen.

**Optionen:**

- Rutschkupplung
- Überlastanzeige
- Drahtseilklemme
- Schiffbauhaken
- Ausführung ohne Leerlauf

**Material:** Schlagfestes Gehäuse aus einer Hochleistungsstahllegierung, vernickelte Lastkette in Sondergüte 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typenschild mit Tragkraft, CE-Kennzeichnung und Seriennummer.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 13157

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Min. Last kg	Handkraft (daN)	Lastkette mm	A mm	B mm	C mm	D mm	e (mm)	g (mm)	S (mm)	t (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
43040046B	LB008S015	0,8	1,5	1	25	28,4	5,6 x 15,7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7	12
43040048B	LB010S015	1	1,5	1	25	35,3	5,6 x 15,7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9	12
43040049B	LB016S015	1,6	1,5	1	38	33,3	7,1 x 19,9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8	12
43040115B	LB025S015	2,5	1,5	1	54	36,3	8,8 x 24,6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2	12
43040054B	LB032S015	3,2	1,5	1	35	36,3	10,0 x 28,0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15	12
43040058B	LB063S015	6,3	1,5	2	90	37,2	10,0 x 28,0	190	217	540	415	112	50	60	34	26	12
43040085B	LB090S015	9	1,5	3	130	38,2	10,0 x 28,0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40	12

## Blaupause

