



Hebezurrpunkt aus Edelstahl YOKE 8-S291

Produktinformation

- 360°-Drehung möglich, um den Hebepunkt in Richtung der Last zu positionieren.
- Individuelle Nummern, die auf den Produkten angebracht sind und in Zertifikaten verfügbar sind, ermöglichen eine einfache Rückverfolgbarkeit der Chargen.
- Schrauben mit metrischem Gewinde.
- Jede Charge bestand den Qualitätstest des Herstellers unter einer Belastung mit dem 2,5-fachen DOR
- Die geschätzte Ermüdung beträgt 20.000 Zyklen bei 1,5-facher zulässiger Arbeitslast.
- Schnelle und einfache Installation, nur ein Gewindeloch ist erforderlich.
- Vielseitigkeit: Kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, von der Ölindustrie bis zur Lebensmittelindustrie.

Material: Edelstahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Gewinde mm | Anzugsmoment Nm | Gewindesteigung | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S (mm) | W mm | M mm | E mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 11.428-S291-005 | 0,5 | M12 | 10 | 1,75 | 45 | 30 | 10 | 11 | 33 | 29 | 5 | 44 | 8 | 52 | M12 | 18 | 0,2 | 12 |
| 11.428-S291-010 | 1 | M16 | 30 | 2 | 52 | 35 | 14 | 13 | 35 | 33 | 5 | 51 | 10 | 61 | M16 | 24 | 0,3 | 12 |
| 11.428-S291-020 | 2 | M20 | 70 | 2,5 | 60 | 40 | 16 | 15 | 44 | 37 | 7 | 60 | 12 | 70 | M20 | 30 | 0,6 | 12 |
| 11.428-S291-025 | 2,5 | M24 | 150 | 3 | 72 | 49 | 19 | 18 | 52 | 46 | 10 | 72 | 14 | 84 | M24 | 36 | 1 | 12 |

Blaupause

