



Anschlagwirbel YOKE 8-251

Produktinformation



Dank seines einzigartigen Kugellagerdesigns lässt es sich um bis zu 230° neigen und um 360° drehen. Zertifiziert durch DGUV GS-OA-15-04. Beanspruchte Elemente sind zu 100 % resistent gegen Magnaflux-Risse. Die einzelnen Schmiedeteile und die Deckelschraube sind gemäß Zertifikat rückverfolgbar.

Die Schrauben haben ein metrisches Gewinde (ASME / ANSI B18.3.1M).

Jedes Teil wurde mit dem 2,5-fachen Ihrer angegebenen Tragfähigkeit getestet.

Alle YOKE-Hebepunkte erfüllen oder übertreffen alle Anforderungen von ASME B30.26.

Einfache Montage und Demontage dank der speziellen Konstruktion von Super Points.

Rotiert unter Last.

Material: Geschmiedeter, gehärteter, legierter Stahl.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Standard: EN 1677-1

Hinweis: Integrierter RFID/NFC-Chip

Warnhinweis: Bei voller Beladung nicht kontinuierlich um 90 Grad drehen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Anzugsmoment Nm	Gewinde (M) mm	Gewinde Länge (E) mm	Gewindesteigung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
46020030B	0,3	10-40	M8	12	1,25	35	53	48	13	12	101	36,5	20,5	34	0,3	12
46020031B	0,5	10-40	M10	18	1,5	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	0,4	12

46020032B	0,7	15-40	M12	18	1,75	35	53	48	13	18	101	36,5	20,5	34	0,4	12
11.428-251-007-03	0,7	15-50	M12	25	1,75	35	53	48	13	25	101	36,5	20,5	34	0,4	12
11.428-251-007-04	1	30-40	M14	20	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	0,4	12
46020033B	1,4	45-130	M16	20	2	35	53	48	13	20	101	36,5	20,5	34	0,44	12
11.428-251-014-02	1,4	45-130	M16	24	2	35	53	48	13	24	101	36,5	20,5	34	0,5	12
11.428-251-014-03	1,4	45-130	M16	30	2	35	53	48	13	30	101	36,5	20,5	34	0,5	12
11.428-251-014-04	1,7	75-130	M20	30	2,5	35	53	48	13	30	101	36,5	20,5	34	0,5	12
11.428-251-014-05	1,7	90-130	M24	30	3	35	53	48	13	30	101	36,5	20,5	34	0,5	12
46020034B	2,5	100-170	M20	30	2,5	35	59	68	16	30	127	52	28	46	1	12
46020086B	2,5	100-170	M20	40	2,5	35	59	68	16	40	127	52	28	46	1	12
11.428-251-025-03	2,5	100-170	M20	50	2,5	35	59	68	16	50	127	52	28	46	1,1	12
11.428-251-025-04	2,5	100-170	M20	70	2,5	35	59	68	16	70	127	52	28	46	1,1	12
46020035B	4	190-280	M24	30	3	40	73	75	19	30	148	57	34,5	50	1,5	12
11.428-251-040-02	4	190-280	M24	36	3	40	73	75	19	36	148	57	34,5	50	1,5	12
11.428-251-040-03	4	190-280	M24	45	3	40	73	75	19	45	148	57	34,5	50	1,5	12
11.428-251-040-04	4	190-280	M24	50	3	40	73	75	19	50	148	57	34,5	50	1,5	12
46020087B	4	190-280	M30	35	3,5	40	73	75	19	35	148	57	34,5	50	1,5	12
46020036B	6,7	230-400	M30	35	3,5	40	68	95	19	35	163	70	41	65	2,4	12
11.428-251-067-02	6,7	230-400	M30	45	3,5	40	68	95	19	45	163	70	41	65	2,4	12
11.428-251-067-03	6,7	230-400	M30	50	3,5	40	68	95	19	50	163	70	41	65	2,5	12
11.428-251-067-04	6,7	230-400	M30	60	3,5	40	68	95	19	60	163	70	41	65	2,5	12
11.428-251-080-01	8	270-600	M30	35	3,5	50	95	106	22	35	201	81	48	75	3,6	12
46020037B	8	270-600	M30	45	3,5	50	95	106	22	45	201	81	48	75	3,7	12

11.428-251-100-01	10	270-600	M36	50	4	50	95	106	22	50	201	81	48	75	3,8	12
11.428-251-100-02	10	270-600	M36	54	4	50	95	106	22	54	201	81	48	75	3,9	12
11.428-251-125-01	12,5	270-700	M42	50	4,5	50	95	106	22	50	201	81	48	75	3,9	12
11.428-251-125-02	12,5	270-700	M42	60	4,5	50	95	106	22	60	201	81	48	75	4	12
11.428-251-125-03	12,5	270-700	M42	63	4,5	50	95	106	22	63	201	81	48	75	4	12
11.428-251-125-04	12,5	270-700	M45	60	4,5	50	95	106	22	60	201	81	48	75	4,1	12
11.428-251-125-05	12,5	270-700	M48	72	5	50	95	106	22	72	201	81	48	75	4,4	12
11.428-251-170-01	13	350-800	M42	60	4,5	70	129	127	32	60	256	104	58	95	7,4	12
11.428-251-170-02	17	350-800	M45	60	4,5	70	129	127	32	60	256	104	58	95	7,5	12
11.428-251-170-03	17	350-800	M48	60	5	70	129	127	32	60	256	104	58	95	7,6	12
11.428-251-170-04	17	350-800	M48	72	5	70	129	127	32	72	256	104	58	95	7,7	12
11.428-251-170-05	18	350-900	M56	78	5,5	70	129	127	32	78	256	104	58	95	8,1	12
11.428-251-170-06	18	350-900	M56	85	5,5	70	129	127	32	85	256	104	58	95	8,1	12
11.428-251-200-01	20	350-900	M64	96	6	70	129	127	32	96	256	104	58	95	8,9	12
11.428-251-200-02	20	350-900	M64	110	6	70	129	127	32	110	256	104	58	95	9,3	12
11.428-251-280-01	28	500-1000	M64	96	6	80	131	174	36	96	305	129	78	115	16,4	12
11.428-251-280-02	28	500-1200	M72	120	6	80	131	174	36	120	305	129	78	115	17,7	12
11.428-251-280-03	28	500-1400	M80	150	6	80	131	174	36	150	305	129	78	115	19,6	12
11.428-251-350-01	35	500-1500	M80	120	6	100	179	187	45	120	366	148	83	135	25,3	12
11.428-251-350-02	35	500-1500	M90	150	6	100	179	187	45	150	366	148	83	135	27,8	12
11.428-251-400-01	40	500-1500	M80	120	6	90	130	210	45	120	340	170	83	145	31,9	12
11.428-251-400-02	40	500-1500	M90	115	6	90	130	210	45	115	340	170	83	145	33,6	12
11.428-251-400-03	40	500-1500	M90	150	6	90	130	210	45	150	340	170	83	145	34,2	12

Blaupause

