

## Befestigungspunkt zum Schweißen YOKE 8-082

### Produktinformation

**Allgemein:** Der Befestigungspunkt ist um 180° schwenkbar und so konzipiert, dass er möglichst wenig Platz einnimmt. Jedes Stück hat die Rissprüfung durch Magnaflux bestanden.

Dank doppelter Schweißnähte sorgen diese Punkte für eine gleichmäßige und optimale Kraftverteilung. Die zu verschweißenden Teile bestehen aus einem speziellen Material, das sich sehr gut verschweißen lässt. Flaches Design mit sehr hoher Haltbarkeit.

Der Punkt kann leicht verdeckt werden, so dass je nach Lage des Befestigungspunktes mögliches Stolpern und Hängenbleiben vermieden werden kann.

**Material:** Gehärteter legierter Stahl.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Oberfläche:** Lackiert, pulverbeschichtet.

**Standard:** EN 1677-1

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1



Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	M mm	HV (mm)	a (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
11.428-082-04	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	0,6	12
11.428-082-06	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1,5	12
11.428-082-10	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2,4	12
11.428-082-16	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5,5	12
11.428-082-30	31,5	178	42	75	130	160	195	375	213	15	4	15,8	12

# Blaupause

