



Sicherer drehbarer Gleithaken, Klasse 8

Produktinformation

Dank der Drehmöglichkeit lassen sich die Haken einfach in die gewünschte Richtung positionieren. Beim Anheben der Last verriegeln sich die Haken automatisch.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, gelb

Standard: EN 1677-3

Warnhinweis: Darf nicht einer Wärmebehandlung ausgesetzt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	K mm	E mm	B mm	F mm	R mm	A mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42040301F	1,12	160	6	170	29	22	11	34	32	0,71	12
42040259F	2	200	7/8	210	34	26	12	46	35	1,1	2
42040256F	3,15	230	10	247	44	34	15	56	42	2	2
42040257F	5,3	280	13	302	52	38	16	69	50	4	12
42040258F	8	360	16	383	60	55	21	86	61	7,3	2
42040334F	12,5	390	20	418	83	61	26	100	72	11,6	2

Blaupause

