



## Sicherheitshaken mit Öse, Klasse 8

### Produktinformation

Beim Heben von Lasten verriegelt sich der Haken automatisch.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Oberfläche:** Lackiert, gelb

**Standard:** EN 1677-3

**Warnhinweis:** Darf nicht einer Wärmebehandlung ausgesetzt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	K mm	H mm	E mm	F mm	R mm	A mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42040246F	1,12	110	6	110	19	28	10	34	22	0,5	2
42040247F	2	136	7/8	136	24	34	12	46	25	0,8	2
42040238F	3,15	171	10	171	30	44	15	56	32	1,43	2
42040239F	5,3	208	13	208	30	52	19,5	69	40	2,86	2
42040240F	8	257	16	257	50	60	22	86	56	5,64	2
42040241F	12,5	275	20	275	55	81	27	100	64	7,6	2
42040242F	15	320	22	320	67	82	30	98	70	13	12
42040243F	21,2	363	26	363	75	110	34	110	80	18	12
42040244F	31,5	472	32	472	97	168	45	166	105	44,5	12

## Blaupause

