



Sicherheitshaken mit Öse, Klasse 8

Produktinformation

Beim Heben von Lasten verriegelt sich der Haken automatisch.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Oberfläche: Lackiert, gelb

Standard: EN 1677-3

Warnhinweis: Darf nicht einer Wärmebehandlung ausgesetzt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	K mm	H mm	E mm	F mm	R mm	A mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42040246F	1,12	110	6	110	19	28	10	34	22	0,5	2
42040247F	2	136	7/8	136	24	34	12	46	25	0,8	2
42040238F	3,15	171	10	171	30	44	15	56	32	1,43	2
42040239F	5,3	208	13	208	30	52	19,5	69	40	2,86	2
42040240F	8	257	16	257	50	60	22	86	56	5,64	2
42040241F	12,5	275	20	275	55	81	27	100	64	7,6	2
42040242F	15	320	22	320	67	82	30	98	70	13	2
42040243F	21,2	363	26	363	75	110	34	110	80	18	12
42040244F	31,5	472	32	472	97	168	45	166	105	44,5	12

Blaupause

