



## Gelenkverbindungsstück, Klasse 8

### Produktinformation

Verbindungsstück für das Hauptglied mit einer Kette, die mit einem Stift befestigt ist. Es kann verwendet werden, um das angehobene Objekt zu verkürzen oder um es zu schlingen. Ausgestattet mit einem Kettensperstift.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -29 - (+)205°C

**Oberfläche:** Gelb lackiert

**Standard:** EN 1677-1

**Warnhinweis:** Keiner Hitzebehandlung aussetzen.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	L mm	K mm	A mm	D mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42040044F	1,12	42	6	58	42	15	7	0,08	2
42040046F	2	60	7/8	79	60	18	8	0,146	2
42040034F	3,15	68	10	90	68	25	11	0,3	2
42040036F	5,3	87	13	117	87	29	15	0,65	2
42040038F	8	108	16	148	108	34	19	1,15	2
42040040F	12,5	121	20	154	121	41	24	2,1	2
42040041F	15	141	22	193	141	48	26	2,87	2
42040042F	21,2	158	26	220	158	57	30	4,5	2
42040043F	31,5	205	32	281	205	67	37	8,21	2

## Blaupause

