



Containerhaken, Klasse 8

Produktinformation

Ein Containerhaken mit breiter Ausladung, der mit Kettenverbindern an einer Anschlagkette montiert werden kann und ideal zum Heben von Containern geeignet ist.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%

Oberfläche: Lackiert, gelb

Standard: EN 1677-1

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	P mm	H mm	K mm	D mm	A mm	M mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
46060014F	1,12	124	6	62	29	163	17	39	26	1	2
46060016F	2	122	7/8	63	31	163	18	39	25	1,09	12
46060004F	3,15	150	10	76	38	200	22	50	32	2,04	12
46060006F	5,3	180	13	89	44	238	27	63	38	3,22	2
46060008F	8	210	16	102	52	278	32	76	46	5,53	2
46060010F	12,5	240	20	114	65	325	38	89	55	8,75	2
46060011F	15	272	22	127	69	361	45	102	57	11,93	2
46060012F	21,2	302	26	140	77	402	67	126	66	16,8	12
46060013F	31,5	340	32	153	97	461	81	151	80	26,6	12

Blaupause

