



## Wirbelhaken mit Ratsche, Kugellager, Klasse 8

### Produktinformation

Dieser Haken ist mit einer Sperrklinke ausgestattet. Dank der Drehmöglichkeit lässt sich der Haken immer in die gewünschte Position bringen, und dank der Lagerung kann die Last auch gedreht werden.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Oberfläche:** Lackiert, gelb

**Standard:** EN 1677-2

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	A mm	B mm	E mm	M mm	L1 mm	L mm	N mm	C mm	H mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42040327F	1,12	-	6	33	33	24	69	138	168	16	11	19	0,65	12
42040202F	2	170	8	45	36	28	88	170	208	20	13	23	0,95	2
42040193F	3,15	207	10	53	42	31	105	207	254	23	15	29	1,71	2
42040195F	5,3	248	13	64	50	40	135	248	305	32	17	38	3,13	2
42040197F	8	295	16	68	61	45	161	295	367	37	21	45	5,44	2
42040326F	12,5	356	20	90	74	56	194	356	434	49	25	50	9,5	12

# Blaupause

