

## Kette, Güteklasse 8

### Produktinformation

Kurzgliedrige Kette für Hebearbeiten der Klasse 8, hergestellt gemäß den Anforderungen der Norm EN 818-2.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Oberfläche:** Lackiert, schwarz

**Standard:** EN 818-2

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 8



Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	D mm	Gewicht kg/m	Lieferzeit (in Tagen)
42010001F	6	1,12	18	9	6	0,8	2
42010016F	7	1,5	22	10	7	1,1	12
42010002F	8	2	24	12	8	1,35	2
42010004F	10	3,15	30	14	10	2,15	2
42010005F	13	5,3	39	19	13	3,5	12
42010006F	16	8	48	23	16	5,5	2
42010007F	20	12,5	60	25	20	8,4	2
42010008F	22	15	66	28	22	10,35	2
42010009F	26	21,2	78	35	26	15,8	2
42010010F	32	31,5	96	43	32	23	2

Blaupause

