



Kugellagerwirbel, Klasse 8

Produktinformation

Geschmierte, leichtgängige Drehgelenke zur Verwendung mit Hebeketten. Auch bei voller Beladung lassen sie sich leicht drehen. Ausgestattet mit großen EAR/EAR-Enden.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Oberfläche: Lackiert, gelb

Standard: EN 1677-1

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Für Kette Ø (mm) | b (mm) | c1 | c2 | d mm | t (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|------------------|--------|----|-----|---------|--------|-----------------|-----------------------|
| 46090004F | 1,12 | 6 | 32 | 33 | 33 | 12 | 126 | 0,61 | 12 |
| 46090003F | 2 | 7/8 | 37 | 40 | 40 | 14 | 153 | 1,07 | 2 |
| 46090001F | 3,2 | 10 | 39 | 35 | 65 | 19 | 168 | 1,5 | 2 |
| 46090002F | 5 | 13 | 61 | 65 | 100 | 28 | 258 | 3,4 | 2 |
| 46090005F | 8,2 | 16 | 73 | 67 | 67 | 17 | 281 | 6,44 | 12 |
| 46090006F | 12,8 | 18-20 | 82 | 88 | 88 | 25 | 328 | 7,75 | 12 |

Blaupause

