



## Kugellagerwirbel, Klasse 8

### Produktinformation

Geschmierte, leichtgängige Drehgelenke zur Verwendung mit Hebeketten. Auch bei voller Beladung lassen sie sich leicht drehen. Ausgestattet mit großen EAR/EAR-Enden.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung

**Temperaturbereich:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Oberfläche:** Lackiert, gelb

**Standard:** EN 1677-1

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Für Kette Ø (mm)	b (mm)	c1	c2	d mm	t (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
46090004F	1,12	6	32	33	33	12	126	0,61	12
46090003F	2	7/8	37	40	40	14	153	1,07	2
46090001F	3,2	10	39	35	65	19	168	1,5	2
46090002F	5	13	61	65	100	28	258	3,4	12
46090005F	8,2	16	73	67	67	17	281	6,44	12
46090006F	12,8	18-20	82	88	88	25	328	7,75	12

# Blaupause

