



Sammelglied für 3-4-strängige Anschlagmittel, Klasse 10

Produktinformation

Hauptglied zur Verwendung mit 3- und 4-strängigen Hebegurten. Die Kette wird über ein Verbindungsglied an der Schlinge befestigt.

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -29 bis +205°C

Oberfläche: Lackiert, blau

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Für Kette mm, 3-4-Strang	WLL 45- 60° (t)	D mm	B mm	L mm	L1 mm	D1 mm	B1 mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050097F	3	6	2,25	19	75	135	84	13	25	1,1	2
42050098F	5,3	8	3,75	23	90	160	70	16,5	35	2,2	2
42050085F	8	10	6	27	100	180	85	19	40	3,4	2
42050093F	14	13	10	33	110	200	115	23	50	6,1	2
42050094F	21	16	15	36	140	260	140	27	65	9,9	2
42050095F	33,6	20	24	50	190	350	150	33	70	26,5	12
42050096F	40	22	30	50	190	350	180	36	100	32,8	2

Blaupause

