



Verkürzer, Klasse 8

Produktinformation

Der Verkürzer wird über eine separate Kette am Hauptglied befestigt, an der der Haken mit einem Splint befestigt wird. Das Produkt kann zum einfachen Kürzen oder zum Erstellen von Schlaufen um die zu hebende Last verwendet werden.

Material: Stahl

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Oberfläche: Lackiert, rot

Standard: EN 1677-1

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 8

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Für Kette Ø (mm) | d mm | t (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|------------------|---------|--------|-----------------|-----------------------|
| 42040381F | 1 | 6 | 8 | 45 | 0,2 | 12 |
| 42040382F | 2 | 8 | 10 | 54 | 0,5 | 12 |
| 42040383F | 3,2 | 10 | 12 | 74 | 0,9 | 12 |
| 42040384F | 5,3 | 13 | 16 | 77 | 1,5 | 12 |
| 42040385F | 8 | 16 | 20 | 92 | 2,6 | 12 |

Blaupause

