

Schleuderverkürzer, Klasse 10



Produktinformation

Mit dem am Kettengehänge montierten Verkürzer können Sie die Länge des Kettengliedes verkürzen.

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -29 - (+)205°C

Oberfläche: Lackiert, blau

Warnhinweis: Darf nicht wärmebehandelt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Für Kette Ø (mm) | A mm | B mm | C mm | D mm | M mm | N mm | Ø (mm) | L mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------------|-----------------------|
| 420500040F | 1,4 | 6 | 38 | 7,5 | 27 | 7,5 | 29 | 16 | 7,7 | 73 | 0,25 | 12 |
| 420500050F | 2,5 | 8 | 50 | 9,5 | 33 | 9,5 | 36 | 23 | 9,5 | 92 | 0,41 | 12 |
| LYKATK1010 | 4 | 10 | 60 | 11,5 | 43 | 11,5 | 45,5 | 26 | 13,3 | 115 | 0,75 | 12 |
| LYKATK1013 | 6,7 | 13 | 79 | 15 | 55 | 15 | 54 | 34 | 16,3 | 149 | 1,67 | 12 |
| LYKATK1016 | 10 | 16 | 98 | 19 | 70 | 19 | 70 | 40 | 19,7 | 184 | 4,2 | 12 |

Blaupause

