



## Hubwagen 2500kg

### Produktinformation

Der hochwertige Niederhubwagen, ausgestattet mit vorderen Tandemrädern, lässt sich leicht schieben und bewegen.

Der Lenkeinschlag von 210° ermöglicht ein leichtes Bewegen und das wartungsfreie Hydraulikaggregat sorgt für einen störungsfreien Betrieb.

Hilfsräder vorne und hinten am Stapler erleichtern das Unterfahren von Paletten und beschleunigen die Arbeit.

#### Alternative Radtypen:

**Nylon:** Langlebig, robust und extrem leicht zu schieben

**PU:** Leise und weich

**Vulkan:** Leise und leicht zu schieben

**Stahl:** Robuste Metallkonstruktion und leichte Handhabung

Modell auf Nylonrädern sofort ab Lager lieferbar, andere nach Verfügbarkeit.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Hinweis:** HAVA2500PN: Schnellhubmodell (200-kg-Grenze)

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Gabelbreite mm	Zinkenlänge (mm)	Minimum Gabelhöhe mm	Max. Hubhöhe mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
49010002F	HAVA2500	2,5	550	1.150	85	200	60	12
49010006F	HAVA2500PU	2,5	550	1.150	85	200	60	12