



KITO CB ATEX Handkettenzug

Produktinformation

Allgemein: Dieser Kettenzug gewährleistet einen sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Es ist gegen explosionsfähige Gase, Dämpfe und Stäube geschützt. KITO gewährleistet den qualifizierten Einsatz der Kettenzüge der KITO CB ATEX-Serie gemäß der ATEX-Richtlinie.

Verfügbar für den Einsatz in einer T4-Umgebung.

Optionen:

- Verschiedene Arten der Befestigung: einschließlich Oberhaken und KITO Universal Trolleys TS-Modell ATEX-Version (normale Trolley- oder Handradkonfigurationen) für eine bessere Lastkontrolle.
- Überlastschutzgerät (OLL): Ein einzigartiger Rutschkupplungsmechanismus schützt das Hebezeug vor Schäden bei übermäßiger Überlastung, ohne das Hebezeug zu vergrößern.
- Spezielle Tragfähigkeiten sind auf Anfrage erhältlich.

Kennzeichnung: Typenschild mit DOR, CE-Kennzeichnung und Seriennummer.

Oberfläche: Bemalt

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Typ	Lastketten Ø (mm)	Anzahl der Stränge	Bauhöhe C (mm)	a (mm)	b (mm)	d mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	s (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)	
43050155B	0,5	2,5	CB005 ATEX	6.3 x 19	1	29	295	162	161	2.500	71	99	39	42,5	11,5	12
43050156B	1	2,5	CB010 ATEX	7.1 x 21	1	35	350	171	182	2.500	78	112	34	47,5	14,5	12
43050157B	2	3	CB020 ATEX	7.1 x 21	2	33	510	171	235	3.100	78	162	42,5	56	24	12
43050158B	3	3	CB030 ATEX	9.0 x 27	2	34	600	192	282	3.600	91	194	46,5	63	41	12

Blaupause

