



Handkettenzug Kito CF

Produktinformation

KITO

Allgemein: Der KITO-Flaschenzug CF mit Tragfähigkeiten bis zu 3000 kg hat dennoch ein geringes Eigengewicht. Das doppelwandige Gehäuse schützt das Getriebe vor Schmutz und Wasser. Qualitativ hochwertige Lager gewährleisten einen langfristigen Einsatz. Das Präzisionsgetriebe wurde so konstruiert, dass ein geringer Kraftaufwand notwendig ist um den Zug zu bedienen.

Material: Schlagfestes Aluminiumgehäuse, vernickelte Lastkette in Sondergüte 10, Bedienkette aus Edelstahl.

Kennzeichnung: Typenschild mit Tragkraft, CE-Kennzeichnung und Seriennummer.

Oberfläche: Oberflächenbehandeltes Aluminium.

Sicherheitsbeiwert: 4:1.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Gewicht (kg)	Lastketten Ø (mm)	Anzahl der Stränge	Handkraft (daN)	Bauhöhe C (mm)	B mm	E mm	G mm	S (mm)	T mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
43050027B	CF005	0,5	3	11	5,0 x 15,1	1	30	325	150	51	27	35	12	10	12
43050028B	CF010	1	3	13	6,3 x 19,1	1	36	370	174	58	29	42	16	12	12
43050048B	CF015	1,5	3	18	7,1 x 21,2	1	42	440	203	61	34	47	20	17	12
43050096B	CF020	2	3	21	6,3 x 19,1	2	40	510	204	58	36	50	22	21	12
43050110B	CF030	3	3	28	7,1 x 21,2	2	46	590	240	61	42	56	27	28	12

Blaupause

