



## KITO M3 Kettenzug

### Produktinformation

**Allgemein:** Kettenzüge der KITO M3-Serie sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt und gewährleisten eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Industrie- und Objektanwendungen. M3-Hebelzüge verfügen über ein doppeltes Untersetzungsgetriebe zur Reduzierung von Größe und Gewicht.

Die sichere, zuverlässige mechanische Bremse greift sofort ein und hält die Last sicher an Ort und Stelle. Die doppelte Getriebeuntersetzung ermöglicht eine kleinere Hebevorrichtung, die nur minimale Kraft zum Betrieb benötigt. Federbelasteter Freilauf für schnelles und einfaches Bewegen der Lastkette. Offene Riemenscheibe ermöglicht einfache Inspektion und Reinigung ohne Demontage. Wartungsfrei, abgedichtete Getriebe und Bremse vor Staub- und Wasserschäden geschützt.

**Material:** Schlagfestes Stahlgehäuse, Kette der Klasse 10

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung, DOR, Code und CE-Kennzeichnung.

**Oberfläche:** Bemalt

**Sicherheitsbeiwert:** 5:1

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Anzahl der Stränge	Lastkette mm	a (mm)	b (mm)	d mm	e (mm)	f (mm)	g (mm)	s (mm)	t (mm)	u mm	v mm	w mm	x mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
16.10CB005SSH025	CB005	0,5	2,5	1	5	158	161	2.500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	12
16.10CB010SSH025	CB010	1	2,5	1	6,3	162	161	2.500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5	12
16.10CB015SSH025	CB015	1,5	2,5	1	7,1	171	182	2.500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	12
16.10CB020SSH030	CB020	2	3	1	8	185	202	3.000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	12
16.10CB030SSH030	CB030	3	3	2	7,1	171	235	3.100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	12
16.10CB050SSH030	CB050	5	3	2	9	192	282	3.600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	12
16.10CB075SSH035	CB075	7,5	3	3	9	192	373	4.200	91	253	72,5	85	47,5	63	231	97,5	275	63	12
16.10CB100SSH035	CB100	10	3,5	4	9	192	438	4.200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	12

## Blaupause

