



STAR LIFTKET VFD Elektrokettenzug – 200–240 V

Produktinformation

Der einphasige Elektrokettenzug STAR LIFTKET VFD ist serienmäßig mit Endschaltern (auf/ab), Steuerschalter mit Not-Aus und Thermosensor ausgestattet.

Optional kann der Kettenzug mit verschiedenen Aufhängungen, Fahrwerken oder Kettenkästen bestellt werden.

Eigenschaften:

- Hubkraft 125 - 2.000 kg
- Geschwindigkeitsregulierung im Bereich von 2 bis 24 m/min je nach Belastung
- Ein Hebezeug für den weltweiten Einsatz (200 - 240 V / 50 und 60 Hz)
- Hebezeuge können im Leerlauf mit bis zu 200 % der Nenngeschwindigkeit laufen
- Der erste Kettenzug mit integriertem Display zur Anzeige folgender Werte:
 - Restlebensdauer
 - Arbeitsstunden
 - Betriebsstunden bei Volllast
 - Anzahl der Bremslüftspiele
 - Wechselrichtertemperatur
- Aufwand und Wartungskosten reduzieren
- Mit Hubendschaltern
- Mit Überhitzungsschutz für Hubmotor und VFD
- UL-Lösungen verfügbar
- Schutzart IP55
- Alle mechanischen Zubehörteile und Komponenten sind vollständig kompatibel (z. B. Kettentaschen, Trolleys, Sonderketten, Varianten usw.)

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Hubhöhe m | Hubgeschwindigkeit m/min | Anzahl der Stränge | Einschaltdauer % ED | ISO/FEM Gruppe | Leistung Hubmotor bei 50 Hz in kW. | Lastkette mm | A | B | C | G | G2 | F | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 5401 | 125/1-12 | 0,125 | 3 | 2-24 | 1 | 25 | M6 | 3 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 555 | 611 | 66-135, 137-215, 220-300 | 33 | 12 |
| 5401 | 250/1-12 | 0,25 | 3 | 2-24 | 1 | 25 | M6 | 3 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 555 | 611 | 66-135, 137-215, 220-300 | 33 | 12 |
| 5401 | 500/1-8 | 0,5 | 3 | 1-16 | 1 | 25 | M6 | 3 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 555 | 611 | 66-135, 137-215, 220-300 | 38 | 12 |
| 5401 | 1000/1-6 | 1 | 3 | 1-12 | 2 | 25 | M5 | 3 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 555 | 611 | 66-135, 137-215, 220-300 | 38 | 12 |
| 5401 | 2000/2-3 | 2 | 3 | 0,5-6 | 2 | 25 | M5 | 3 | 7,2x21 | 266 | 232 | 274 | 555 | 611 | 66-135, 137-215, 220-300 | 41 | 12 |

Blaupause

