



Terrier TDH horizontaler Hebegriff

Produktinformation

Leichter, robuster Griff zum sicheren und einfachen Anheben von Stahlblechen, die sich beim Anheben verbiegen oder durchbiegen können. Horizontale Hebeösen von TDH müssen immer paarweise (oder mehrfach) verwendet werden.

Eigenschaften:

- Kompaktes Design und hohe Tragfähigkeit
- Leichtes Design für einfache Handhabung

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Typ, Seriennummer, Arbeitsbereich der Backen.

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Standard: EN 13155

Hinweis: Es muss immer paarweise oder als Vielfaches eines Paares verwendet werden

Warnhinweis: Die Oberflächenhärte des Materials darf 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm²) nicht überschreiten.

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Maulweite mm | H mm | S (mm) | T mm | U (mm) | V (mm) | W mm | X mm | Y mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|-------|--------------------|-----------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 44010168B | 1 TDH | 1 | 0-15 | 13,5 | 99 | 22,5 | 167 | 140 | 10 | 65 | 15 | 2,5 | 2 |
| 44010169B | 2 TDH | 2 | 0-35 | 14 | 114 | 26 | 233 | 180 | 20 | 80 | 15 | 8 | 12 |
| 44010170B | 4 TDH | 4 | 0-50 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 | 12 |
| 44010171B | 6 TDH | 6 | 0-50 | 25 | 129 | 40 | 304 | 235 | 30 | 130 | 20 | 18 | 12 |

Blaupause

