



Terrier TTL-Rohrhebegriff

Produktinformation

Griff zum horizontalen Heben und Transportieren von Rohren, Drähten, Rohrbündeln, Coils und anderen massiven Rundmaterialien. Die Klemme ist in der geöffneten Position verriegelt. Zum Anheben muss der Bediener den Griff betätigen und ihn hochhalten, während die Kraft auf die Hebeöse zunimmt. Nach dem Absetzen der Last verriegelt der Greifer automatisch in der geöffneten Position.

Eigenschaften:

- Leichtes Design und Benutzerfreundlichkeit.
- Starker Körper.
- Kann mit einer Abdeckung geliefert werden, um Schäden an der Ladung zu vermeiden.
- Höhere DOR- oder Backenöffnungen auf Anfrage erhältlich.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Standard: EN 13155

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	R mm	T mm	U min-max	V min-max	X mm	Y mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010248B	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5	12
44010249B	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9	12
44010250B	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31	12
44010251B	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39	12

Blaupause

