

Hebeklemme TJP - TJPU



Produktinformation

Zum vertikalen Heben und Transportieren von (dünnen) Blechen

Merkmale:

- Ausgestattet mit einem speziellen Drehpunkt, der sich selbst an die Last der Klemme anpasst und zusätzliche Reibung erzeugt, wodurch die Möglichkeit des Rutschens von Lasten ausgeschlossen wird.
- TJPU wird mit einem gelenkigen Hebebügel für universelle Hebeflexibilität in verschiedenen Winkeln geliefert
- TJP wird standardmäßig mit einem Hubschäkel geliefert
- Standardmäßig mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anheben und Absenken der Last nicht vertikal verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position verriegelt
- Leichte Konstruktion für einfache Handhabung
- Robuster, hochbelastbarer, geschweißter Gehäusekörper
- Wartungsfreundliche, leicht austauschbare Teile, die auf Anfrage erhältlich sind.

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Hinweis: Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. Hrc 37/345 Hb aufweisen.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Maulweite mm	S (mm)	T mm	U (mm)	V (mm)	W mm	X mm	Y mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
44010082B	0.25 TJP	0,25	0-13	54	30	202	113	50	37	10	1,9	12
44010062B	0.25 TJPU	0,25	0-13	54	30	202	113	50	37	10	2	12
44010162B	1 TJP	1	0-20	56	45	260	137	50	37	10	3,8	12

Blaupause

