

## Hebeklemme TJP - TJPU



### Produktinformation

Zum vertikalen Heben und Transportieren von (dünnen) Blechen

Merkmale:

- Ausgestattet mit einem speziellen Drehpunkt, der sich selbst an die Last der Klemme anpasst und zusätzliche Reibung erzeugt, wodurch die Möglichkeit des Rutschens von Lasten ausgeschlossen wird.
- TJPU wird mit einem gelenkigen Hebebügel für universelle Hebeflexibilität in verschiedenen Winkeln geliefert
- TJP wird standardmäßig mit einem Hubschäkel geliefert
- Standardmäßig mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der sicherstellt, dass die Klemme beim Anheben und Absenken der Last nicht vertikal verrutscht
- Die Klemme ist sowohl in geschlossener als auch in offener Position verriegelt
- Leichte Konstruktion für einfache Handhabung
- Robuster, hochbelastbarer, geschweißter Gehäusekörper
- Wartungsfreundliche, leicht austauschbare Teile, die auf Anfrage erhältlich sind.

**Material:** Stahl

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung

**Hinweis:** Die Plattenoberfläche des Materials muss einen Härtegrad von max. Hrc 37/345 Hb aufweisen.

| Artikel-Nr. | Code      | Tragfähigkeit<br>t | Maulweite<br>mm | S (mm) | T<br>mm | U (mm) | V (mm) | W<br>mm | X<br>mm | Y<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|-----------|--------------------|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------------|
| 44010082B   | 0.25 TJP  | 0,25               | 0-13            | 54     | 30      | 202    | 113    | 50      | 37      | 10      | 1,9             | 12                    |
| 44010062B   | 0.25 TJPU | 0,25               | 0-13            | 54     | 30      | 202    | 113    | 50      | 37      | 10      | 2               | 12                    |
| 44010162B   | 1 TJP     | 1                  | 0-20            | 56     | 45      | 260    | 137    | 50      | 37      | 10      | 3,8             | 12                    |

# Blaupause

