



Red Rooster TCR-Pneumatikkettenzug mit niedriger Höhe

Produktinformation

Allgemein:

- Mit der LHR-Serie haben wir Trolleys für jene Anwendungen, bei denen der Standard-Trolley zu hoch ist. Bei dieser Sonderausführung ist das Hebezeug in den Fahrgestellrahmen integriert, um den Abstand vom Unterhaken zum Träger auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Standardeigenschaften:

- Modernste Lösungen mit neuem Trolley-Antriebsmotor
- Geringer Wartungs- und Verschleiß am Antriebsmotor durch weniger Teile
- Feineinstellung der Geschwindigkeit beim Heben und Senken
- Feineinstellung der Schlittengeschwindigkeit
- Anpassbar an unterschiedliche Strahlgrößen
- Die Trolleys mit geringer Tiefe sind in einer Standardversion (Katalognummer LHATP...) oder in einer eigenbeständigen Version mit Bronzerädern, bronzebeschichteten Haken für explosionsgefährdete Bereiche (Katalognummer LHATPSR) mit ATEX-Zertifizierung erhältlich.

Optional:

- Zahnstangenantrieb
- Marinefarbe (zertifiziert)
- Spezifikationen der ATEX-Gruppen II2 und II3

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Typ	Anzahl der Stränge	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Hubgeschwindigkeit bei Vollast (m/min)	Hubgeschwindigkeit ohne Last (m/min)	Luftverbrauch Hebezeug	Luftverbrauch Katzfahrt	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
16.30TCR-500- LHR	0,5	TCR-500- LHR	1	16	10,5	17,9	25	25	85	12
16.30TCR- 1000/2-LHR	1,1	TCR- 1000/2-LHR	2	9,5	5,3	9	25	25	90	12
16.30TCR-1000- LHR	1,1	TCR-1000- LHR	1	11,3	6	10,3	25	25	90	12
16.30TCR-2000- LHR	2,2	TCR-2000- LHR	2	5,7	3	5,2	25	25	105	12