

Interner Befestigungsgurt mit LC-Schnalle 325 daN und Flachhaken mit Ratsche



Produktinformation



Innenspanngurte werden häufig in großen und kleinen LKWs zur Ladungssicherung eingesetzt. Durch den Einsatz von Schnallen und geringerer Spannkraft wird das Risiko einer Beschädigung des Fahrzeugs minimiert. Alle Komponenten sind geprüft und von hoher Qualität, um eine lange Haltbarkeit und hohe Sicherheit zu gewährleisten. Das Band besteht aus hochfestem Polyesterband, wodurch die Zurrgurte sehr flexibel und langlebig sind.

Material: Polyester & Stahl

Kennzeichnung: Entspricht den Anforderungen der Norm.

Hinweis: Maximal zulässige Riemendehnung 4 %. Die Standardlänge des kurzen Teils beträgt 0,5 m.

| Artikel-Nr. | Zurkapazität LC (daN) | MBK T | Länge m | Bandbreite mm | Beschlagteile | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|-----------------------|-------|---------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 25010539F | 325 | 0,65 | 3,5 | 25 | Flat hook | 0,3 | 2 |