



Drahtseil PVC ROPETEX S14 - 6x19 M-FC

Produktinformation



ROPETEX S14 ist ein verzinktes Seil, das mit einer Fasereinlage (FC) ausgestattet ist und einen transparenten PVC-Mantel hat. Es kann für verschiedene Anwendungen wie Hebebänder, Sicherungsseile usw. verwendet werden. Am häufigsten wird es bei kleinen Durchmessern bis zu 12 mm eingesetzt. ROPETEX S14 ist mit einer Fasereinlage (Fibre Core, FC) ausgestattet, die das Seil bei angemessener Festigkeit sehr flexibel macht.

Die PVC-Ummantelung ist UV-stabilisiert, wodurch es für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet ist, und es entspricht vollständig der REACH-Richtlinie 1907/2006.

Seilkonstruktion: 6x19M-FC
Kennzeichnung: nach Norm
Temperaturbereich: -30°C bis zu +70°C
Standard: EN 12385-4
except from coating

Füllfaktor: 0,45

[DE] General use.

Anschlagseil



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Seil Ø mm	Farbe	Nennfestigkeit N/mm ²	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
105130800600020	8	6	transparent	1.770	19,6	12,9	-	16,1
105131000800020	10	8	transparent	1.770	34,8	22,8	-	25,5
105131201000020	12	10	transparent	1.770	54,3	35,7	-	34,6

