



Edelstahlseil ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC - AISI 316

Produktinformation



ROPETEX S33 aus rostfreiem Stahl ist eine gute Wahl für einfache Hebeanwendungen in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit wichtig ist. ROPETEX S33 ist mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet, die dem Seil eine gute Festigkeit und ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit verleiht. ROPETEX S33 kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen das Seil über Seilscheiben läuft oder auf einer Trommel aufgewickelt ist.

Typische Anwendungen

- Hubanwendungen
- Anschlagseile
- Windenseile
- Rückhalteseile

Seilkonstruktion: 6x19M-WSC

Material: AISI316 / EN 1.4401

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Füllfaktor: 0,53

[DE] General use.

Windenseil

Abspannseil



Landwirtschaft und Viehzucht

Anschlagseil



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
108100204620038	2	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1.570	Edelstahl	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	81,8	60,2	No-Lube	54,9