



Edelstahlseil ROPETEX S33 - 6x19 M-WSC - AISI 316

Produktinformation



ROPETEX S33 aus rostfreiem Stahl ist eine gute Wahl für einfache Hebeanwendungen in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit wichtig ist. ROPETEX S33 ist mit einer Drahtlitzenseele (WSC) ausgestattet, die dem Seil eine gute Festigkeit und ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Ermüdungs- und Verschleißfestigkeit verleiht. ROPETEX S33 kann für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen das Seil über Seilscheiben läuft oder auf einer Trommel aufgewickelt ist.

Typische Anwendungen

- Hubanwendungen
- Anschlagseile
- Windenseile
- Rückhalteseile

Seilkonstruktion: 6x19M-WSC

Material: AISI316 / EN 1.4401

Kennzeichnung: nach Norm

Temperaturbereich: -40°C bis zu +200°C

Standard: EN 12385-4

except material

Füllfaktor: 0,53

[DE] General use.

Windenseil

Abspannseil



Landwirtschaft und Viehzucht

Anschlagseil



| Artikel-Nr. | Seildurchmesser mm | Nennfestigkeit N/mm ² | Oberfläche | Schlagrichtung | Mindestbruchkraft kN | Metallischer Querschnitt mm ² | Schmierung | Gewicht kg/100m |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|---|------------|--------------------|
| 108100204620038 | 2 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 2,27 | 1,67 | No-Lube | 1,52 |
| 108100304620038 | 3 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 5,12 | 3,76 | No-Lube | 3,43 |
| 108100404620038 | 4 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 9,09 | 6,69 | No-Lube | 6,1 |
| 108100504620038 | 5 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 14,2 | 10,5 | No-Lube | 9,53 |
| 108100604620038 | 6 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 20,5 | 15 | No-Lube | 13,7 |
| 108100704620038 | 7 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 27,8 | 20,5 | No-Lube | 18,7 |
| 108100804620038 | 8 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 36,4 | 26,8 | No-Lube | 24,4 |
| 108101004620038 | 10 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 56,8 | 41,8 | No-Lube | 38,1 |
| 108101204620038 | 12 | 1.570 | Edelstahl | Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ) | 81,8 | 60,2 | No-Lube | 54,9 |