Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Seilklemme Irongrip BG

Produktinformation

Allgemein: Drahtseilklemme zugelassen für Hebeanwendungen. Benötigt weniger Klemmen je Verbindung, z. B. zwei Drahtklemmen statt vier für 16 mm Drahtseil. Kann auf Grund symmetrischen Aufbaus nicht falsch angebracht werden.

Ausführung: Temperguss.
Oberfläche: Verzinkt.
Hinweis: Folgen Sie den Anweisungen der Betriebsanleitung!
Warnhinweis: Nur für Seile mit Faser-oder Stahleinlage mit einer max. Festigkeit bis 1960 N/mm2. Darf nicht mit verdichteten oder gehämmerten Drahtseile verwendet werden.

Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Gewinde	Anzahl der Klemmen zum Heben	Anzugsmoment Nm	Gewicht kg/100 Stück	Lieferzeit (in Tagen)
47090062F	5-6	M6	2	9,5	9	12
47090063F	6.5-8	M6	2	9,5	12	12
47090064F	8.5-10	M8	2	22	20	12
47090065F	11-12.5	M10	2	44	39	12
47090066F	13-16	M12	2	75	72	2
47090067F	17-20	M14	2	120	120	12
47090068F	21-25	M18	2	260	280	12
47090069F	26-34	M20	2	350	770	12